



PRESTATIEVERKLARING

Nr. 01 (NL)

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

Visueel op sterkte gesorteerd Europees Vuren WPCA met een rechthoekige doorsnede

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4 (CPR, VERORDENING Nr. 305/2011):

- Vuren C18 (01a)

- Vuren C24 (01b)

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Beoogd gebruik in Gebouwen en bruggen

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5 (CPR, VERORDENING Nr. 305/2011):

JANSEN TIMBER & OSB IMPORT
Scharenburg 2, 1046 BB Amsterdam, Nederland
P.O. Box 2726, 1000 CS Amsterdam, Nederland
Tel: +31-20-4949600
sales@jansenhoutimport.nl
www.jansenhoutimport.nl

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

System 2+

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

BM Trada, Nr. 2358, heeft onder systeem **2+** de volgende taken uitgevoerd:

a. de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek;

b. permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek;

en heeft het conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek **2358-CPR-0123** verstrekt.

9. Aangegeven prestatie:

Essentiële kenmerken	Vuren C18 (01a) C18/T1	Vuren C24 (01b) C24/T2	Geharmoniseerde technische specificaties	Gebruikte sorteernorm
Buigsterkte	18 N/mm ²	24 N/mm ²	EN 14081-1:2005/A1:2011	INSTA 142:2009
Druksterkte	18 N/mm ²	21 N/mm ²		
Treksterkte	11 N/mm ²	14 N/mm ²		
Afschuifsterkte	3,4 N/mm ²	4,0 N/mm ²		
Elasticiteitsmodulus	9.000 N/mm ²	11.000 N/mm ²		
Duurzaamheid	schimmels: klasse 4 insecten: NPD termieten: NPD paalwormen: NPD	schimmels: klasse 4 insecten: NPD termieten: NPD paalwormen: NPD		
Brandgedrag	D-s2, d0	D-s2, d0		

Algemene informatie	Vuren
Groeigebied	Noord-Europa
Vochtgehalte bij sortering	droog gesorteerd
Bewerking oppervlak	geschaafd / ruw

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met de verordening (EU) nr. 305/2011 verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

R.M. Jansen *Alg. Directeur*
(naam en functie)

18-9-2017
(plaats en datum van afgifte)

[Handtekening]
(handtekening)

